



# FRUTTI

## HP 70/110 - kW 51/81

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª cat.)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Composta da un castello con due corpi indipendenti
- Apertura e chiusura idraulica dei 2 corpi con due martinetti e valvole di blocco controllate
- Ogni corpo dotato di trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Ogni corpo è dotato di supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

### Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavora anteriore

### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- *Attelage universel 3 points (2ème catégorie)*
- *Boîtier monovitesse 540 tours/min*
- *Rotor renforcé diamètre 485 avec pics*
- *Rotor avec pics Ø 25 en "ACIER HAUTE RÉSISTANCE et ANTIUSURE"*
- *Bagues de protection palier transmission et palier côté fou*
- *Cardan central avec boulon de sécurité (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)*
- *Composée par un châssis avec deux corps indépendents*
- *Ouverture et fermeture hydraulique des deux corps avec 2 vérins et vannes de blocage contrôlé*
- *Chaque corps est équipé de transmission latérale simple a' engrenages en bain d'huile*
- *Chaque corps est équipé de palier côté fou a' bain d'huile*
- *Paliers de roulement avec joints spéciaux "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"*
- *Tôles arrière de retenue et grilles de sélection du produit broyé, réglables avec vérin MÉCANIQUE*
- *Cache protection carter et patin côté extérieur*
- *Contre-capot de protection en "ACIER HAUTE RÉSISTANCE et ANTI-USURE"*

### Notes équipement tracteurs

- *Transmission Vario ou super réducteur*
- *Distributeurs hydrauliques nécessaires de 2 à 4*



CE

T2\_1:2,26\_JG

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO PER CORPO	INGOMBRO CHIUSA	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODÈLE	PUISSANCE	LARGEUR DE TRAVAIL	ENCOMBREMENT FERMÉE	ENCOMBREMENT TOTAL	PICS**	PROFONDEUR DE TRAVAIL* SUR BANC DE ROCHE	PROFONDEUR DE TRAVAIL* TERRAIN LABOURÉ	ROTOR	POIDS*	
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min	Kg	
1000	70/110	51/81	450	2100	3000	103	7	15	323	1400

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Net de dents ajoutées pour équilibrer le rotor